



# PRESTATIEVERKLARING

| NR. 99208600 CPR-20250606 |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                        | Unieke identificatiecode van het producttype                                                                        | ILD 8 ECO                                                                                                           |
| 2.                        | Beoogd gebruik                                                                                                      | Apparaat voor huishoudelijke verwarming<br>Gestookt vaste brandstof<br>Zonder warmwaterproductie                    |
| 3.                        | Fabrikant / handelsmerk                                                                                             | For: Scan A/S · Damsbovej 1 · DK-5492<br>Vissenbjerg<br>By: COLOR EMAJL · D.O.O. · Alaginci 87/a · Pozega · Croatia |
| 4.                        | Gemachtigde vertegenwoordiger                                                                                       | -                                                                                                                   |
| 5.                        | System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product                    | System 3                                                                                                            |
| 6.                        | Het aangemelde testlaboratorium heeft de eerste test uitgevoerd volgens systeem 3<br>Nummer van het keuringsrapport | NB Nr. 1235 (DTI)<br>1235-CPR-ELAB-2462                                                                             |
| 7.                        | Geharmoniseerde technische specificatie                                                                             | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022                                                                                  |
| 8.                        | Essentiële kenmerken                                                                                                |                                                                                                                     |
|                           | Mechanische weerstand en stabiliteit                                                                                |                                                                                                                     |
|                           | Draagvermogen                                                                                                       | 120 kg                                                                                                              |
|                           | Veiligheid bij brand                                                                                                |                                                                                                                     |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- onder de bodem (niet wat de voeten betreft)                           | $d_B = 0 \text{ mm}$                                                                                                |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- voorkant tot onderkant voorkant stralingsgebied                       | $d_F = 0 \text{ mm}$                                                                                                |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- plafond                                                               | $d_C = 750 \text{ mm}$                                                                                              |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- achterkant                                                            | $d_R = 125 \text{ mm}^*$                                                                                            |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- zijkanen                                                              | $d_S = 450 \text{ mm}^*$                                                                                            |
|                           | Minimale afstand tot brandbaar materiaal<br>- voorkant naar zijkant voorkant stralingsgebied                        | $d_L = 0 \text{ mm}$                                                                                                |
|                           | Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen<br>(bijvoorbeeld meubels)                                    | $d_P = 900 \text{ mm}$                                                                                              |
|                           | Hygiëne, gezondheid en milieu                                                                                       |                                                                                                                     |
|                           | Uitstoot bij nominaal vermogen                                                                                      |                                                                                                                     |
|                           | Koolmonoxide (CO)                                                                                                   | 859 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                              |
|                           | Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )                                                                                   | 99 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                               |
|                           | Gasvormige organische verbindingen (OGC)                                                                            | 69 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                               |
|                           | Zwevende deeltjes (PM)                                                                                              | 22 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                               |
|                           | Uitstoot bij deellast vermogen                                                                                      |                                                                                                                     |
|                           | Koolmonoxide (CO)                                                                                                   | NPD                                                                                                                 |
|                           | Stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )                                                                                   | NPD                                                                                                                 |
|                           | Gasvormige organische verbindingen (OGC)                                                                            | NPD                                                                                                                 |
|                           | Zwevende deeltjes (PM)                                                                                              | NPD                                                                                                                 |


\* The distances apply to stoves with insulated flue pipe



# PRESTATIEVERKLARING

| Safety and accessibility in use                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij nominaal vermogen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313 °C  |
| Minimale onderdruk                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Pa   |
| Hoeveelheid rook                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.6 g/s |
| Gegevens voor installatie op een schoorsteen bij deellast vermogen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Temperatuur in aansluitstuk voor rookkanaal                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Minimale onderdruk                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Hoeveelheid rook                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Gegevens voor installatie op een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheid van de veiligheidstest |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Brandveiligheid van installatie op de schoorsteen                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T400 G  |
| Energiezuinigheid en warmtebehoud                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij nominaal vermogen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Ruimteverwarmingsvermogen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.5 kW  |
| Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Rendement                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 %    |
| Thermisch vermogen en energie-efficiëntie bij deellast vermogen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Ruimteverwarmingsvermogen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Waterverwarmingsvermogen (indien beschikbaar)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Rendement                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Energie effect voor ruimteverwarming                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Seizoensgebonden energie effect voor ruimteverwarming bij nominaal vermogen                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 %    |
| Energie efficiëntie                                                                                    | Energie efficiëntie index (EEI)                                                                                                                                                                                                                                                      | 107     |
|                                                                                                        | Energie efficiëntie klasse                                                                                                                                                                                                                                                           | A+      |
| Elektriciteitsverbruik bij nominaal vermogen (indien beschikbaar)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Elektriciteitsverbruik bij deellast vermogen (indien beschikbaar)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Stroomverbruik in standby-modus (indien beschikbaar)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Milieuduurzaamheid                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NPD     |
| 9.                                                                                                     | De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 ligt uitsluitend bij bedoelde fabrikant. |         |

„NPD“ (No Performance Determined), als er geen kwaliteit wordt vermeld

| Ondertekend voor en namens de fabrikant door                                                                                                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Plaats en datum van uitgifte                                                                                                                                                                      | Vissenbjerg, Denmark |
|                                                                                                                                                                                                   | 06.06.2025           |
|  <br>Brian Steen Ørum (CEO) |                      |